

Techninės specifikacijos

Rinkdamiesi „Vivafloors“, renkatės aukštos kokybės PVC grindis. Mūsų grindys buvo kruopščiai išbandytos ir atitinka visus europinius reikalavimus.

Specifikacijos

		Klijai	„Click“ (WPC*)
Bendras storis	EN 428	2,5 mm	6,5 mm Išskyrus plyteles: 6 mm („Click“ įskaitant paklotą)
Dėvimojo sluoksnio storis	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Garsą sugeriančio IXPE pakloto storis	-	-	1 mm
Bendras svoris	EN 430	4,53 kg/kvm	6,85 kg/kvm Išskyrus plyteles: 10,15 kg/kvm Išimtis 6910, 6920, CV6810 ir CV8360: 9,15 kg/kvm
Viršutinis sluoksnis	Reljefinis	PUR	PUR
Naudojimo intensyvumas	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
„Click Lock“ užraktas			2G–2G Vālinge Išskyrus plyteles: 2G–5G Vālinge Išimtis CV6810 ir CV8360: 2G–5G Vālinge (fold down)

Bandymų rezultatai

		Klijai	„Click“
Grindų šildymas	EN 12524	Maks. 27 °C	Maks. 27 °C
Šiluminės charakteristikos	EN 12667	0,015 kvm K/W	0,052 kvm K/W Išskyrus plyteles: 0,042 kvm K/W
Neįgaliųjų vežimėlio bandymas	EN 425	Perėjimas	Perėjimas
Ugnies klasė	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Cheminis atsparumas	EN 423	Geras	Geras
Liekamasis slėgis	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Slydimo bandymas	EN 13893	R9 Išskyrus 7000 seriją: R10	R9 Išskyrus 7000 seriją: R10
Atsparumas įbrėžimams	EN 660-2	T	T
Garso sugertis	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB ES standartas, 5 dB NL standartas Įskaitant „Secura LVT Click Smart“ ISO 10140 Delta Lin 10 dB.
Atsparumas blukimui	ISO 105-B02	Perėjimas ≥ 6	Perėjimas ≥ 6
Matmenų stabilumas	EN 23999	< 0,25%	< 0,25% Išimtis plytelės, 6910, 6920, CV6810 ir CV8360: ≤ 0,15 %
Matmenys	EN 427	Perėjimas	Perėjimas
Toksiškumas	EN 71	Ne toksiškas	Ne toksiškas
Garantija		Privatus 25 metai Projektinis 10 metų	Privatus 25 metai Projektinis 10 metų

* Plytelės „Click: SPC“ | ažuolu ir minkštos medienos „Click: WPC“ | 6910, 6920, CV6810 ir CV8360 „Click: EPC“

Mūsų grindys yra sertifikuotos „IAC Gold“



VIVAfloors